

# → Tritacartoni CP 428 S2



## **Sistema Tritacartoni modello CP 428 S2**

Questo convertitore di cartone per imballaggio produce materiale da riempimento attraverso il riciclo di cartone da smaltire.

Il sistema CP428 S2 è l'ideale per chi necessita di smaltire quantità elevate di cartone da ricidare anche molto pesante, convertendolo in materiale ecologico ed economico di riempimento e protezione.

Se la vostra necessità è di riciclare cartone inutilizzato, che dovreste smaltire attraverso circuiti di riciclaggio standard, con questa apparecchiatura sarete in grado di trasformarli in materiali da riempimento e protezione, risparmiando sugli stessi.

Il sistema CP428 S2 utilizza un motore da 3 Kw di potenza 3 fasi.

Questo motore garantisce una perfetta efficienza anche in condizioni di utilizzo elevato e continuo ed è in grado di lavorare per 8 ore al giorno. Converte anche materiali ondulati molto resistenti.

### **Caratteristiche tecniche CP428 S2**

Caricamento	Senza fine
Larghezza taglio	420 mm
Spessore cartone	20 mm
Volume prodotto	6-9 mc/h
Velocità di produzione	14 mtl / minuto
Potenza motore	3 kw 3phase
Voltaggio di esercizio	380V / 50/60 HZ
Emissioni acustiche	61/71 dB (A)
Dimensioni	1100 x 750 x 800
Peso	252 kg

Non esitate, richiedeteci informazioni oppure contattateci per una prova presso i vostri stabilimenti, siamo a vostra completa disposizione per qualsiasi esigenza di imballaggio e protezione.

Per maggiori informazioni telefonateci allo 0371 476218 oppure consultate il nostro sito internet [www.greenfill.it](http://www.greenfill.it)

